i-mop 40 Pro

K.1.IMP40U.FCT.0
i-mop 40 Pro
Indeholder standard medium børste, skraber og gummihjul.

Batterier

K.1.S.115.1163.357
i-power 14U
batteri

K.1.S.115.0142.0
i-charge oplader

Tanke

K.1.S.115.1089.2AT
Opsamlingstank
Udskiftning af gen-vindingsvandtank.

K.1.S.115.1079.0B
Renvandtank
Udskiftning af rentvandstank.

K.1.S.115.1079.2AT
Renvandtank med i-dose
Udskiftning af rentvandstank.

Børster

K.2.S.139.0092.797
Blå børste
0.30 mm

K.2.S.139.0092.1
Rød pensel
0.50 mm

K.2.S.139.0092.70
Blå børste
0.15 mm

K.2.S.139.0092.592
Blå børste
0.30 mm

Traditionelle puder

K.20.139.0213.0
Sort
Meget aggressiv skrubning og afrensning.

K.20.139.0213.1
Rød
Regelmæssig polering og rengøringspude.

K.20.139.0213.2
Hvid
Let slibning og polering.

K.20.139.0213.64
Grøn
Aggressiv skuresvamp, uforseglede gulve.

K.20.139.0213.79
Blå
Kraftig rengøringspude, matte eller uforseglede gulve.

Skraber

K.1.S.139.0341.0
Ez-skraber LTX/PA

K.1.S.139.0341.1
Denne gummiskraber PMT/PA

Gummi

K.10.139.1384.2A
Linatex FRONT

K.10.139.1384.3A
Primothane FRONT

K.10.139.3383.21
Linatex REAR

K.10.139.3383.31
Primothane REAR

Paddriver

K.2.S.139.0214.797
Pad-driver
Brug i kombination med alle vores puder.

Rengøring

K.1.72.0324.0
Rengøringsbørste
Til i-mop-genopretningstank.

i-dosis

K.120.72.0444.6
i-dose 7 Affedtning
Grøn

K.120.72.0444.111
i-dosis 3 Sanitær
Lyserød

K.120.72.0444.7
i-dosis 5 gange dagligt
Blå

K.120.72.0444.0
i-dosis 3/5/7
Blandet

Tekniske specifikationer i-mop 40 Pro

WARRANTY 2 years

Teoretisk ydeevne	1850^{m2} - baseret på i-power 14U (71 minutters driftstid) 1400m2/h
Praktisk ydeevne	960^{m2}
Børstens hastighed	350 RPM
Tryk på børsten	uden vand: 15 kg med vand: 18,5 kg (3,5 L)
Driftsbredde	400 mm
Størrelse maskine (l x b x h)	1130 x 500 x 290 mm
Vægt uden batterier og vand	13.6 kg
Vægt med batterier og vand 3Ltr	18.6 kg
Rengør vandtanken	3 L
Opsamlingstank	4 L
Støjniveau	Kun børste: 64 dB/vakuum + børste: 68 dB (lav) & vakuum + børste 71 dB (høj) dB
Strømkilde	i-power 14U i-power 20U
Batterispecifikationer	i-power 14U: 18,0 V (14 Ah)
Runtime	i-power 14U: 71 minutter* på ujævnt gulv i-power 14U: 81 minutter* på glatte overflader
Type oplader	i-charge 5: 100-240 V, 50/60 Hz
Oplader	i-charge 5

* Batterier og oplader kan bestilles separat.

M25.000104.01.DA - Med forbehold for ændringer.

Hovedkvarter - Eindhoven - Holland - +31 40 266 24 00 - hello@i-teamglobal.com